

АРМОКРОВ – ПРЕМИУМ ЭПП-4,0

-  Биостойкий материал
-  Срок службы не менее 25 лет
-  СБС-модифицированный битум
-  Легкоплавляемая полимерная пленка с логотипом с наплавляемой стороны

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Профессиональный СБС-модифицированный битумно-полимерный рулонный кровельный и гидроизоляционный материал.

Применяется на объектах с повышенными требованиями к надежности кровли и гидроизоляции.

Предназначен для устройства нижнего слоя кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций, фундаментов.

Производственные работы с материалом проводить при температуре окружающей среды не ниже -25 °С.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масса 1м ² (± 0,25)	4.0 кг
Основа	полиэфирное полотно
Покрытие верхнее / нижнее	пленка / пленка с логотипом
Теплостойкость	не менее 100°С
Температура гибкости на брусе R=25мм	не выше -25°С
Разрывная сила в продольном / поперечном направлении	не менее 500 / 400Н*
Площадь (±0,1)	10м ²
Ширина (±1%)	1000 мм

* возможно производство с увеличенными разрывными нагрузками вдоль / поперек до 800 / 600 Н

ХРАНЕНИЕ:

Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд, расстояние от отопительных приборов не менее 1 м.

ТУ 23.99.12-024-00287823-2014



СОСТАВ:

Армокров – ПРЕМИУМ получают путем двустороннего нанесения на полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, минерального наполнителя и полимера.

В качестве защитного слоя используют полимерную пленку с верхней и нижней стороны полотна.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

В крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов.

ГОСТ 32805-2014 с изм. №1 ГОСТ32547-97